



Mehčalci vode

Mehčalci vode

GIX AVTOMATSKI MEHČALCI ISI



AVTOMATSKI MEHČALEC VODE

GIX



Valvola LOGIX - LOGIX Valve

Tehnični podatki

Priključna napetost:
230V 50/60 Hz standard
120V 60 Hz opcija

Pritisk dovodne vode:
min 2 bar, max 8 bar

Max. pretok vode
1500 l/h

Temperatura prostora
min 4°C - max 30°C

Moč:
4 W

Možni priklopi na vodovodno omrežje:
1/2 "G; 3/4 "G miscelatore (with mixer)

Dimenzije:

GIX5:	(A) 230 x (B) 380 x (C) 515
GIX8:	(A) 250 x (B) 480 x (C) 540
GIX12:	(A) 285 x (B) 425 x (C) 650



AVTOMATSKI MEHČALEC VODE

ISI



Valvola 366 - 366 Valve

Tehnični podatki

Priključna napetost:
230V 50/60 Hz standard
120V 60 Hz optional

Pritisk dovodne vode:
min 2 bar, max 8 bar

Max. pretok vode
1500 l/h

Temperatura prostora
min 4°C - max 30°C

Moč:
6 W

Možni priklopi na vodovodno omrežje:
3/4 "G; 3/8 "G miscelatore (with mixer)
hiter prikllop Ø 12 mm

Dimenzije:

ISI5:	(A) 230 x (B) 350 x (C) 415
ISI8:	(A) 250 x (B) 450 x (C) 440
ISI12:	(A) 285 x (B) 400 x (C) 550

PODALJŠUJEJO ŽIVLJENJSKO DOBO VAŠIH NAPRAV

Mehčalci serije GIX in ISI so sestavljeni iz zbiralnika, ki vsebuje ionsko maso, ki nase veže kalcijeve (Ca) in magnezijeve (Mg) ione in s tem preprečuje nastajanje vodnega kamna. Z regeneracijo se ionska masa očisti, medtem ko je med delovanjem naprave (pretokom vode) nase vezala vodni kamen.

Uporaba

Kavni aparati
Pomivalni stroji
Ledomati
Parnokonvekcijske peči

Karakteristike dovodne vode

Pitna voda
Temperatura min. 4° - max 25° C
Kristalno čista voda (SDI 1)
Max. trdota vode 90 f°.

Kapaciteta cikla

GIX5 - ISI5: 21 m³f
GIX8 - ISI8: 34 m³f
GIX12 - I SI12:5 0 m³f

Poraba soli na regeneracijo

GIX5 - I SI5: 0,5 Kg
GIX8 - I SI8: 1,0 Kg
GIX12 - I SI12: 1,5 Kg

Količina soli v zbiralniku

GIX5 - ISI5: 10 Kg
GIX8 - ISI8: 20 Kg
GIX12 - I SI12:2 5 Kg

KOLIČINA DEMINERALIZIRANE VODE GLEDE NA TRDOTO

Model	Trdota vode				
	20°F - 11°d 200ppm CaCO ₃	30°F - 16°d 300ppm CaCO ₃	40°F - 22°d 400ppm CaCO ₃	50°F - 28°d 500ppm CaCO ₃	60°F - 33°d 600ppm CaCO ₃
Demineralizirana voda v litrih					
GIX5 - I SI5	1050	700	525	420	350
GIX8 - I SI8	1680	1120	840	672	560
GIX12 - I SI12	2520	1680	1260	1008	840